



Sprej 500 ml

CRC DRY MOLY LUBE

Suchý film s obsahem MoS₂ odolný vůči vysokému tlaku pro mazání kov kov, kde je mokřý film nevhodný.

Vysoká teplotní odolnost. Eliminuje problémy s přilepováním a prokluzem. Vytěsňuje vlhkost a zabraňuje přístupu vlhkosti a vody. Chrání před korozi. Zabraňuje zadření a zaseknutí. Produkuje velmi nízký koeficient tření.

Vlastnosti:

- Vysoká teplotní odolnost.
- Snižuje problémy s držetím a sklouznutím.
- Vytěsňuje vodu a vlhkost.
- Všeobecná ochrana proti korozi.
- Zabraňuje zadření a tření.
- Produkuje velmi malý koeficient tření.

Aplikace:

- Povrchová úprava
- Vodicí kolejnice
- Závitové připojení
- Otevřené pohony mechanismu
- Železniční zařízení

Pokyny:

- Třepejte, dokud se nezačne kulička ve spreji volně pohybovat.
- Naneste na čistý, suchý povrch.
- Stříkat ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm.
- Použijte tenký rovnoměrný film.
- Před opětovným aktivováním nechte zcela uschnout.
- Vyleštěte vytvrzený film měkkým hadříkem, aby se zlepšil výkon.
- Používejte pouze s dostatečným větráním.
- Nepoužívejte na napájené zařízení.

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu):

Barva: černá

Vzhled: kapalina

Zápach: charakteristický zápach

Hustota (@ 20°C): 0.846 g/cm³

Bod vzplanutí: - 18 ° C

Provozní teplota aktivního produktu: -150 až +400 ° C