

**CRC GRAPHITE ASSEMBLY PASTE (+ MOS₂)**

Montážní pasta s pevnými částicemi grafitu a MoS₂ pro snadnou montáž a hladký záběh.

Má dobrou přilnavost ke kovům a odolává vysokým tlakům a teplotám.

Sprej 500 ml

Vlastnosti:

- Vysoká nosnost snižuje vzhled drážek při vkládání součástí.
- Odpuzuje vodu.
- Dobrá ochrana proti korozi.
- Odolné proti oxidaci.
- Vysoká tepelná stabilita (až do 650 ° C).
- Velmi dobrá přilnavost.
- Zabraňuje zadření.
- Zabraňuje tvorbě koroze, prasknutí a prokluzu.
- Konstantní poměr počátečního točivého momentu k počátečnímu napětí.
- Vyhlazuje drsné povrchy.

Aplikace:

- Montáž podélných lisovacích západek, např. pro šrouby a ložiska.
- Montáž těsnění a šroubů.
- Povrchová úprava valivých a kluzných ložisek pro zlepšení náběhu a prodloužení životnosti.
- Mazání drážek a spojů při velmi pomalém kluzném pohybu.
- Mazání kladek a pecních vozíků a kluzných ložisek
- Mazání všech typů otevřených převodovek.
- Mazání nových ozubených kol.

Pokyny:

- Před použitím řádně protřepej (do uvolnění vnitřní kuličky)
- Aplikuj tenkou vrstvu
- Jako záběhové mazivo nových ložisek: nechej ložisko pracovat v nízké zátěži (pohyb rukou) bez provozního maziva. Potom naplň systém běžným provozním mazivem.

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu):

Teplotní rozsah: -30 ° C až + 650 ° C

Kapacita zatížení

(Zatížení svařováním čtyřmi kuličkami) (DIN 51350): 7 000 N

Bod vzplanutí aerosolu: <0 ° C