Czech Star®

www.czechstar.cz

CS 610

PTFE+Grafit

Ucpávková šňůra pletená vlákny ze směsi PTFE a grafitu.

Vlastnosti a použití

Šňůra CS 610 je doporučena pro široké využití v různých odvětvích průmyslu. Vhodná pro zásady, rozpouštědla, vodu, páru, kyseliny.

Složení	**PTFE + grafit**
Certifikace	

Rozměry ucpávkové šňůry

Rozměr (mm): 4 mm až 30 mm
Provedení: čtvercové

Technické data

	armatury	pístová čerpadla	rotační čerpadla
Rozsah pH		0-14*	
Obvodová rychlost (m/s)	2	4	25
Max. tlak (bar)	250	150	20
Teplotní rozsah (°C)		-100/+280*	

* platí pro všechny typy použití

Chemická odolnost

aminy/nitrily	dobrá
brusná média	střední
kyseliny slabé	dobrá
kyseliny středně koncentrované	dobrá
kyslík	dobrá
neutrální roztoky	dobrá
oleje minerální	dobrá
oleje syntetické	dobrá
pára, voda, vodík	dobrá
plyny inertní	dobrá
plyny kyselé	dobrá
potraviny	dobrá
rozpouštědla	dobrá
těkavé uhlovodíky	dobrá
zásady koncentrované	dobrá
zásady ředěné	dobrá
živice	střední

Doporučená aplikace

Šňůru CS 610 je doporučena k utěsňování čerpadel, autokláv, mixérů apod.