CRC ECO COMPLEX BLUE (FPS)

Nehořlavý, vodou ředitelný pomalu se odpařující čistič těžkých nečistot. Vhodný pro aplikace vyžadující potravinářský atest.

Vodou ředitelný koncentrát, biologicky odbouratelný a velmi účinný čistič. Vhodný pro rozsáhlé použití na veškeré omyvatelné povrchy, při čistění ponorem, tlakem, ultrazvukem a parou. Možnost naředění v různých koncentracích - velmi ekonomický. Vhodný pro potravinářský průmysl (NSF AI). Bezpečný pro plasty (po očištění povrch opláchněte vodou). Snadno biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64%.

Mechanický sprej 750 ml
Balení 5 L
Balení 20 L

Vlastnosti:

- „Snadno“ biologicky rozložitelný podle OECD 301B: 64%.
- Rychle penetruje, odstraňuje vazelíny, tuky, špínu a skvrny z omyvatelných povrchů.
- Účinný ve studené i teplé vodě.
- Vynikající pro použití v ultrazvukových a parních čističích a čistících zařízeních pracujících pod tlakem.
- Může být ředěn v poměrech až 1:100 – různé koncentrace pro různé nečistoty.
- Bez obsahu chlorovaných nebo petrolejových rozpouštědel, bělidel, amoniaku, abraziv, fosfátů,EDTA a nonylfenoletoxylátů.
- Použitelný pro všechny kovové povrchy.
- Použitelný pro všechny plasty (po použití doporučeno opláchnutí).
- registrace NSF: A1 (registrační číslo: 111199)
- Schváleno DGA - Technická zákon 0820-10 / DT / ASA / PFA dne 09 září 2010.

Aplikace:

- podpalubí
- karbonové části
- glazury
- vazelínové usazeniny
- pece
- odsávací výpustě
- kompresory
- beton
- motory
- kladkostroje
- tiskařské lisy
- nádrže
- vysokozdvižné vozíky
- strojní zařízení
- podlahy garáží
- lisy
- chodníky
- nástroje

Pokyny:

- CRC Complex Blue lze použít v mechanickém rozprašovači, ultrazvukových a parních čističích a čistících zařízeních pracujících pod tlakem.
- CRC Complex Blue nepoužívejte na kůži nebo neomyvatelné povrchy. Výrobek není doporučený ani pro dřevěné povrchy.

Nezředěný:

Použijte neředěný k odstranění mastnoty, oleje a dalších těžkých nečistot ze strojů, části nářadí a zařízení. Mokrý povrch omyjeme vodou pro dosažení nejlepších výsledků. Aplikujte přímo na povrch, po dobu jedné minuty nebo více. Opláchněte studenou vodou nebo otřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Velmi silné vrstvy usazenin můžou vyžadovat drhnutí kartáčem. Opakovat v případě potřeby.

Zředěný:

Nejlepších výsledků se dosáhne při použití teplé vody (+ 50 ° C). Po aplikaci opláchněte studenou vodou. Navrhované poměry ředění (např. 4: 1 - přidání 4 dílů vody na 1 díl CRC Complex Blue) poměry níže jsou orientační.

ČISTIČE - Na vodní bázi

TECHNICKÝ LIST

Každý čisticí aplikace se liší v množství nečistot, které mají být odstraněny. Doporučuje nejdříve vyzkoušet (efektivní cenově nejvýhodnější) nejnižší poměr.

Použití	Zařízení	Ředící poměr
Čistí a odmašťuje soustruhy, motory, vzduchové kompresory, stroje, těžká zařízení atd.	mechanické rozprašovače	koncentrát - 1 : 4
Čistí a odmašťuje soustruhy, motory, vzduchové kompresory, stroje, těžká zařízení atd.	tlakové mytí	1 : 4 – 1 : 8
Čistí a odmašťuje soustruhy, motory, vzduchové kompresory, stroje, těžká zařízení atd.	parní čištění	1 : 10 – 1 : 30
Nářadí, součástky, výlisky, kladky atd.	čištění ponorem	1 : 4 – 1 : 8
Podlahy	pomůcky na umývání podlahy	1 : 50 – 1 : 100
Betonové podlahy, příjezdové cesty atd.	běžné pomůcky	koncentrát - 1 : 4
čištění stěn, podlah, dlaždic, skřidlic, plasty, odsávací výpustě, zařízení,...	mechanické rozprašovače	1 : 4 - 60
čištění kamionů, podlah, nakládací rampy/doky, a jiná zamaštěná, špinavá zařízení	tlakové čištění	1 : 10 – 1 : 30
všeobecné čištění skla, stěn, antikorové oceli a zařízení	mechanické rozprašovače	1 : 100

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu):
Vzhled: čirá, modrá kapalina
Vůně: typická, svěží
Hustota: 1,01 g / cm3 (@ 20 ° C)
Bod varu: 100 ° C
Bod tuhnutí: -2 ° C
pH (zředění, při 20 ° C): 11
Rozpustnost ve vodě: kompletní
Biologická odbouratelnost (OECD 301B): 64%

Distributor: CzechStar s.r.o., Brněnská 40, 695 20 Hodonín
www.czechstar.cz, info@czechstar.cz, +420 518 340 675