



CRC FAST DRY DEGREASER

Rychle se odpařující čistič na bázi rozpouštědel. Odstraňuje těžké průmyslové nečistoty na mechanických dílech., vhodný pro většinu plastů.

Rychle se odpařující vysoce účinný čistič, který odstraňuje mastnotu, oleje, maziva a zbylé nečistoty. Použití v prostředí vhodném pro aplikace rozpouštědel s nižším bodem vzplanutí ($< 0^{\circ}\text{C}$). Obsahuje směs rozpouštědel bez obsahu CFC, chlóru, fluoru. Není vhodný pro citlivé plasty (např. EPS, XPS, ABS) a před jeho použitím otestujte, možné praskliny a trhliny po použití mohou způsobit problémy. Při použití na velkých plochách zajistěte dostatečnou ventilaci.

Sprej 500 ml

Balení 5L

Balení 20L

Balení 200L



Hlavní výhody:

- Rychlé odpaření
- Rychle penetruje a rozpouští vazelíny, maziva, oleje, dehet, lepidla a jiné nečistoty
- Bez obsahu ozon poškozujících látek (ODP=0,00)
- Nepotřebuje oplach
- Prodlužuje životnost zařízení
- Stabilní, nezanechává skvrny, nezpůsobuje korozi
- Bezpečný pro většinu používaných plastů, gum a nátěrů (zkouška před aplikací doporučena)
- Aplikace možná ve všech polohách sprejové dózy (invertní ventil)
- Pohon ve sprejové dóze - CO₂ (obsah produktu 97 %)

Aplikace:

- Sprej může být při aplikaci v libovolné poloze.
- Pro nejlepší účinek aplikuj rychlé a krátké stříky přímo na nečistoty.

Vlastnosti:

Bod vzplanutí: $< 0^{\circ}\text{C}$

Bod tuhnutí: $< -30^{\circ}\text{C}$

Vzhled: čistá kapalina

Hustota: 0,716

Hustota par (vzduch=1) 3

Hnací látka: CO₂

Dynamická viskozita (20°C): 0,5 mPa.s

Bod varu: 55 - 120°C

Povrchové napětí (20°C): 21 mN/m

Stupeň odpaření (ether=1): 2,8

** Vysoce hořlavý produkt, nepoužívat na zařízení v chodu.