



CRC RUST OFF IND

Penetrační olej, který rychle uvolňuje a maže zadřené mechanismy.

Rychle proniká korozi a nečistotami. Uvolňuje zadržené a rezavé šrouby, matice a jiné kovové součásti. Zanechává film MoS₂ s mazacím účinkem.

Sprej 250 ml

Sprej 500 ml



Vlastnosti:

- Rychle proniká do těžko dostupných oblastí.
- Rozpouští rez, vodní kámen a jiné oxidy.
- Uvolňuje zakorodované a spleené části.
- Usnadňuje rychlou demontáž mechanických součástí, armatur, sestav, matic a šroubů a dalších těsnících spojovacích prostředků.
- Zanechává pevný mazací film MoS₂.
- Snižuje opotřebení a usnadňuje budoucí demontáž.

Aplikace:

- Zatažené a zrezivělé matice a šrouby
- Zámky a závěsy
- Roubované části
- Demontáž zařízení
- Zkorodované spojovací prvky
- Ventily
- Vzduchové nářadí

Instrukce:

- Naneste a nechte působit. Plná penetrace může trvat několik minut nebo více.
- Pro těžce přístupná místa použijte prodlužovací trubku.

Vlastnosti:

Vzhled: černo-šedá kapalina

Hustota (@ 20°C): 0,82

Bod vzplanutí (uzavřený kelímkem): 75 °C

Bod tuhnutí: <-50 °C

Povrchové napětí (@ 20 °C): 26 mN / m

Vlastnosti filmu (po odpaření rozpouštědla)

Specifická hmotnost (při 20 °C): 0,88

Dynamická viskozita (@ 20 °C): 52 mPa.s

Pevný obsah maziva: 0,6% hmotnostních

Velikost částic tuhého maziva: 90% pod 1 μm; max. 3 μm