

Chemické produkty CRC

CRC Rost Flash Pro

Uvolňovač spojů s mrazícím efektem

1. Obecný popis

Zmrazuje a narušuje korozi.

1. Vrstva rzi na šroubu.
2. Po aplikaci spreje se rez ochladí o 40 °C a popraská, čímž vzniknou drobné trhlinky.
3. Aktivní kapaliny proniknou dovnitř.
4. Zablokované díly se snadno uvolní.

Rost Flash Pro uvolňuje všechny typy závitových spojů, pantů a posuvných částí. Neobsahuje silikony ani kyseliny.



2. Vlastnosti

- Pomocí tepelného šoku (snížení teploty o 40 °C) narušuje vrstvu rzi a nečistot.
- Uvolňuje kovové díly zablokované nečistotou, korozí nebo zaschlým mazivem.
- Rychle proniká.
- Neobsahuje silikony.
- Bezpečný pro všechny kovové povrchy, nezanechává skvrny.
- Bezpečný pro většinu pryží, plastů a povrchových úprav. Před použitím otestujte na citlivých nebo namáhaných materiálech.
- Pohodlný 360° sprejový ventil (včetně obrácené polohy) pro aerosoly.

3. Oblasti použití

- Čištění mechanických dílů.
- Manipulační zařízení.
- Zaseknuté a zkorodované součásti.
- Zemědělská technika.
- Obecná demontáž.

4. Návod k použití

- Odstraňte většinu volných nečistot ocelovým kartáčem.
- Nastříkejte hojně a nechte odtéct.
- Pro přesnější aplikaci použijte prodlužovací trubičku.
- Stříkejte z malé vzdálenosti.
- Nechte několik minut působit, aby došlo k dobrému proniknutí.
- V případě potřeby postup opakujte.
- K odstranění zbytků nebo přebytečného produktu použijte CRC Power Clean Pro.
- Bezpečnostní list (MSDS) v souladu s nařízením ES č. 1907/2006 čl.3 I a jeho změnami je k dispozici pro všechny produkty CRC.

5. Typická data produktu (bez hnacího plynu)

• Vzhled	Tekutina
• Barva	jantarová
• Zápach	Charakteristický zápach
• Hustota	0.74 g/cm ³ (@ 20 °C)
• Bod vzplanutí	< 0 °C
• Provozní teplota aktivního produktu	pokles teploty o -40 °C
• Horizontální rozptyl aktivního produktu	19 cm ² (po 120 s)

6. Balení

Aerosol

12 x 500 ml

Distributor

CzechStar s.r.o.
Brněnská 3033/40, 695 01 Hodonín
+420 518 340 675
info@czechstar.cz
www.czechstar.cz

Všechna tvrzení v této publikaci vycházejí z provozních zkušeností a/nebo laboratorních zkoušek. Vzhledem k široké škále zařízení a podmínek a nepředvídatelným lidským faktorům doporučujeme provést praktické testy našich produktů před jejich použitím. Všechny informace jsou poskytovány v dobré víře, ale bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky.

Tento Technický list mohl být již revidován z důvodu změny legislativy, dostupnosti komponentů nebo nově získaných zkušeností. Nejnovější a jediná platná verze tohoto Technického listu vám bude na požádání zaslána, případně ji můžete nalézt na našich webových stránkách: www.czechstar.cz